


DEWALT

Vrtací kladivo D 25144 K

Ideální pro vrtnání do betonu a zdiva. Otočný doraz pro lehké sekání ve zdivu, kameni a betonu. Přepínatelný příklepový mechanismus pro vrtnání do dřeva, oceli atd. Elektronická regulace rychlosti a příklepu, elektropneumatický příklepový mechanismus, bezpečnostní spojka, ergonomicky pogumované úchopové oblasti, **přídavná rukojeť se světlem**. Maximální ochrana proti prachu díky novému typu těsnicího systému. Extrémně kompaktní a robustní konstrukce.

Rozsah dodávky: 13 mm rychloupínací sklíčidlo, přídavná rukojeť se světlem, hloubkový doraz vrtání, **TSTAK box**.

Jmenovitý příkon:	900 W
Počet otáček při volnoběhu:	0-1450 ot/min
Počet příklepů při volnoběhu:	0-5350 ot/min
Síla jednotlivých úderů J:	3
Upevňovací prvek:	SDS plus
Vrtací výkon do betonu:	28 mm
Vrtací výkon do oceli:	13 mm
Vrtací výkon do dřeva:	30 mm
Vrtací výkon do zdiva dutým vrtákem s korunkou:	65 mm
Doporučený rozsah vrtání:	4-28 mm



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 109 761	3,1	KS	1

4.299,- CZK

DEWALT
Ruční okružní pila DWE 560 K

- kompaktní, lehká a snadno ovladatelná kotoučová pila s hloubkou řezu 65 mm
- silný motor s výkonem 1350 W poskytuje zvýšený řezný výkon
- vnitřní kryt s průřezem poskytuje zlepšený výhled na čáru řezu
- odfuk zaručuje odstranění pilin a jiných nečistot z čáry řezu
- účinný odsávací systém minimalizuje výskyt prachu v ovzduší po připojení zařízení k odsávání pilin
- přímá kompatibilita se systémem DEWALT AirLock zaručuje snadné a bezpečné připojení k hadici odsávacího systému

Rozsah dodávky: pilový kotouč s 24 zuby, vodítko podélných řezů, adaptér pro odsávání prachu, montážní nářadí, přepravní kufr.

Jmenovitý příkon:	1350 W
Počet otáček při volnoběhu:	5500 ot/min
Pilový list ø:	184 mm
Vrtání pilového listu:	16
Šikmé nastavení:	0-45°
Řezná hloubka při 45°:	45 mm
Řezná hloubka při 90°:	65 mm



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 182 941	3,7	KS	3

2.999,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny.

**DEWALT****Úhlová bruska D 28141**

- speciální systém chlazení vzduchem "Jetstream" chrání motor před abrazivními částicemi prachu
- speciální příruba pro jednoduchou výměnu kotoučů
- nízkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
- nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, seřízení i demontáž krytu bez použití nářadí
- antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy
- vinutí chráněné epoxydovou pryskyřicí zvyšuje životnost motoru
- samovypínací uhlíky chrání při vysokém opotřebením rotor
- speciálně izolované držáky uhlíků zamezují zkratům
- optimálně umístěné zajištění vřetena na boku



Rozsah dodávky: ochranného krytu, antivibrační boční rukojeti, vnitřní a vnější příruby kotouče, montážního klíče.

Jmenovitý příkon: 1400 W
Počet otáček při volnoběhu: 9000 ot/min
Závit vřetena: M 14
Kotouč ø: 150 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 146 020	2,6	KS	10

2.749,- CZK**DEWALT****10,8 V 1,3 Ah****Aku vrtací šroubovák DCD 710 C2**

Extrémně kompaktní a lehký vrtací šroubovák, stabilní základna odolná proti překlopení s velmi nízkou položeným těžištěm. **15stupňový momentový modul** se spolehlivým vypínacím momentem, snadno ovladatelný spínač, automatická aretace vřetena, dvourychlostní převodovka, elektronická regulace otáček, pravotočivá/levotočivá regulace, integrované LED světlo.

Provedení: Li-Ion
Napětí: 10,8 V
Kapacita dle IEC: 1,3 Ah
Počet otáček při volnoběhu: 0-400, 0-1500 ot/min
Max. tvrdý krouticí moment: 24 N·m
Max. lehký krouticí moment: 15 N·m
Vrtací výkon do dřeva: 20 mm
Vrtací výkon do oceli: 10 mm
Počet akumulátorů: 2 KS



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 109 759	1,1	KS	1

3.699,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny.


DEWALT
5,0 Ah
Aku příklepový šroubovák DCD 995 P3

3stupňová celokovová převodovka pro dokonalý přenos síly. Extrémně kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s bezkartáčovým vysoce výkonným motorem. Elektronická regulace rychlosti a zdvihu, otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček, automatická aretace vřetena, LED s optimálním úhlem paprsku, ergonomická, pogumovaná centrální rukojeť s integrovanou řídicí elektronikou.

Rozsah dodávky: včetně 3 baterií (Li-Ion), rychlonabíječky (pro 10,8 až 18,0 V posuvné baterie), bezklíčového sklíčidla 1,5-13 mm, háku na opasek, magnetického držáku bitů, přídatné rukojeti, **přepravní kufr TSTAK.**

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Kapacita dle IEC:	5 Ah
Počet otáček při volnoběhu:	0-450, 0-1300, 0-2000 ot/min
Počet příklepů při volnoběhu:	0-7650, 0-22100, 0-34000 ot/min
Max. lehký krouticí moment:	42 N·m
Max. tvrdý krouticí moment:	80 N·m
Vrtací výkon do dřeva:	50 mm
Vrtací výkon do oceli:	13 mm
Vrtací výkon do zdiva:	16 mm
Počet akumulátorů:	3 KS



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 145 980	2,13	KS	1

9.499,- CZK

DEWALT
5,0 Ah
Aku příklepový šroubovák DCF 899 P2

Výkonný 1/2 " rázový utahovák **s bezkartáčovým motorem** a třístupňovým nastavením rychlosti vč. příklepu. Převodový a rázový mechanismus z celokovu, upevněný v lehkém, ale přesto pevném hliníkovém pouzdře. Elektronická regulace rychlosti a příklepu. Integrované LED světlo.

Rozsah dodávky: 2 baterie (Li-Ion XR), rychlonabíječka, T STAK-Box II.

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Kapacita dle IEC:	5 Ah
Počet otáček při volnoběhu:	0-400, 0-1200, 0-1900 ot/min
Počet příklepů při volnoběhu:	0-600, 0-1800, 0-2400 ot/min
Upevňovací prvek:	vnější čtyřhran 1/2" "
Max. krouticí moment:	950 N·m
Max. ø šroubů:	M20
Počet akumulátorů:	2 KS




Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 145 981	3,3	KS	2

8.990,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny.


18 V FEIN SELECT⁺
Aku úhlová bruska CCG 18-125-10 AS

Bezúdržbový bezkartáčový motor s inovativním chlazením a sledováním teploty. Technologie COOLPACK 2.0 pro delší životnost baterie. Nejmodernější technologie článků pro vyšší výkon. Ochrana ECP pro baterii. Nezávisle namontovaný motor s tlumením vibrací. Pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, elektronická ochrana proti přetížení a brzda. Štíhlý design, nízká hmotnost. Elektronika chráněná proti prachu. Nastavení ochranného krytu a rychloupínací matice bez použití náradí. Integrované LED světlo.

Bez baterie a nabíječky.

Dodáváno včetně ochranného krytu, beznástrojové rychloupínací matice, antivibrační rukojeti, klíče, v **L-BOXX 238**.

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Počet otáček při volnoběhu:	2500-8500 ot/min
Regulace otáček:	ano
Závit vřetena:	M 14
Kotouč ø:	125 mm
Počet akumulátorů:	0 KS



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 178 273	2	KS	7

7.599,- CZK

18 V FEIN SELECT⁺
Aku úhlová bruska CCG 18-125 BL Select

Odolná proti prachu a pro efektivní řezání, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích. Plynulé elektronické nastavení otáček. Ochrana uživatele prostřednictvím pozvolného rozběhu, ochrany proti opětovnému spuštění, elektronické ochrany proti přetížení a brzdy. Štíhlá rukojeť, kompaktní design a nízká hmotnost s dobrým vyvážením.

Beznástrojově nastavitelný ochranný kryt a rychloupínací matice. Integrovaná LED-svítilna.

Bez akumulátoru a nabíječky.

Dodáváno včetně ochranného krytu, rychloupínací matice, přídatné rukojeti, klíče, **plastového kufříku**.

Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Počet otáček při volnoběhu:	2500-8500 ot/min
Regulace otáček:	ano
Závit vřetena:	M 14
Kotouč ø:	125 mm
Počet akumulátorů:	0 KS



Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 186 520	1,95	KS	2

4.599,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny.


STARLOCK MAX 18 V 3,0 Ah
Aku Multimaster AMM 700 Max Top

Rozsah dodávky:

- 2 pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm)
- 1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm)
- 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- 1 stěrka
- po 10 brusných listech, s otvory (zrnitost 60, 80, 120, 180)
- 2 pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm)
- 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm)
- 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm)
- 1 pilový list segmentovaný (Ø 85 mm)
- 1 nůž, tvar hříbu
- 1 odsávací zařízení
- 1 pilový list E-Cut Precision (35 mm)
- 1 pilový list E-Cut Long-Life (32 mm)
- 1 segmentový pilový list s povlakem ze slinutého karbidu
- 1 multifunkční nůž
- 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 80
- 1 pilový list E-Cut Precision (65 mm)
- 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (42 mm)
- 1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková)
- 1 brusná deska děrovaná
- 2 lithium-iontové akumulátory (18 V / 3 Ah)

plastový kufr

Balení:	v plastovém kufru
Provedení:	Li-Ion
Napětí:	18 V
Kapacita dle IEC:	3 Ah
Upevňovací prvek:	StarlockMax
Úhel kmitání:	vpravo/vlevo 2,0°
Počet akumulátorů:	2 KS

10.890,- CZK

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 189 155	1,1	KS	2


STARLOCK MAX 18 V 4,0 Ah
Aku Multimaster AMM 700 Max

Rozsah dodávky:

- 2 pilové listy E-Cut Standard zahnuté (35 mm),
- 2 pilové listy E-Cut Standard zahnuté (65 mm),
- 1 pilový list E-Cut Precision (35 mm),
- 1 pilový list E-Cut Precision (65 mm),
- 1 pilový list E -Cut Long-Life (10 mm),
- 2 pilové listy E-Cut Long-Life (35 mm),
- 1 pilový list E-Cut Long-Life (32 mm),
- 1 pilový list E-Cut Long-Life (42 mm),
- 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm),
- 1 pilový list segmentový (Ø 85 mm),
- 1 pilový list segmentový s povlakem ze slinutého karbidu,
- 1 rašple s povlakem ze slinutého karbidu (trojúhelníkový tvar),
- 1 špachtle,
- 1 nůž tvar hříbu,
- 1 multifunkční nůž,
- 1 brousná deska perforovaná,
- po 10 brusných perforovaných listech (zrnitost 60, 80, 120, 180),
- 1 odsávací zařízení,
- 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV,
- 2 Li-ion akumulátory (18V/4Ah),
- 1 plastový kufr (L-Boxx 136).


Provedení:	Li-Ion / ProCore
Napětí:	18 V
Kapacita dle IEC:	4 Ah
Upevňovací prvek:	StarlockMax
Úhel kmitání:	vpravo/vlevo 2,0°
Počet kmitů při volnoběhu:	10000-19500 ot/min
Počet akumulátorů:	2 KS

9.780,- CZK

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 198 695	1,1	KS	6

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny.


FEIN startovací sada baterií 18V 8,0Ah AS ProCore - 2 x baterie + rychlonabíječka

2 vysoce výkonné baterie ProCORE Li-Ion s rychlonabíječkou GAL 18V-160. Krátká doba nabíjení díky vysokému 16 A nabíjecímu proudu, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a řízení nabíjení. S indikátorem nabíjení. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.



Doba nabíjení (80 % maximální kapacity):
 GBA 18V 2,0 Ah: 15 min, GBA 18V 4,0 Ah: 16 min,
 GBA 18V 5,0 Ah: 20 min, ProCORE 18V 4,0 Ah: 32 min,
 ProCORE 18V 8,0 Ah: 32 min, ProCORE 18V 12,0 Ah: 36 min.

Rozsah dodávky:
 2 x 18V 8,0Ah baterie ProCore, 1 x rychlonabíječka GAL 18V-160.

napětí: 18 V
 kapacita: 8 Ah

Obj. č.	MJ	KS k dispozici
101 178 278	KS	7

6.599,- CZK

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
Přímočará pila s kyvným zdvihem STEB 80 Quick

Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí, nízko položené vedení pilového plátku pro přesné řezy, oblouková rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip, spínatelná funkce odfukování pilin zajišťuje dobrou viditelnost řezu, elektronika Vario (V) k práci s počtem zdvihů přizpůsobeným řezanému materiálu, možnosti odsávání připojením víceúčelového vysavače, vodící lišta a vedení dodávané jako příslušenství.

Nastavitelný kyvný zdvih - 4 stupně.

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, šestihranný klíč, plastový kufr.



Jmenovitý příkon: 590 W
 Počet zdvihů při volnoběhu: 900 - 3300 ot/min
 Šikmé nastavení: -45 do +45°
 Řezná hloubka dřeva: 80 mm
 Řezná hloubka železa: 8 mm
 Řezná hloubka hliníku: 25 mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	KS k dispozici
101 180 658	2	KS	3

2.499,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny.


SOLIGHT
IP 54
Křížový laser LLM01

- laserová vodováha se zeleným laserem
- horizontální a vertikální paprsek
- samonivelační režim nebo režim libovolného úhlu
- pracovní doba až 8 hodin
- kontrolka indikující dosažení vodorovné hladiny
- 1/4" stativový závit
- třída laseru a vlnová délka: II., 505-550 nm
- pracovní teplota: -10 °C + 50 °C

Rozsah dodávky: 4x AA baterie, ochranné pouzdro.

Typ laseru:	505 - 550 nm
Laserová třída:	2
Pracovní oblast:	až 30 m
Přesnost:	± 0,3 mm na 10 m
Nivelační vyrovnání:	± 4°
Druh ochrany:	IP 54
Barva laseru:	zelená



Obj. č.	Rozměry mm	Hmotnost g	MJ	KS k dispozici
101 145 052	60 x 85 x 95	260	KS	30

699,- CZK

Ruční pistole Easy-work 310 ml

Manuální aplikátor Easy-Work 310 ml je výrazné zlepšení oproti tradičně zavedeným pistolím na tmely a silikony. Délka aplikátoru Easy-Work je snížena o polovinu v porovnání s tradičními vzory. Díky tomu jej lze snadno použít i ve velmi malých prostorech. Navíc velmi snadno úplně vytlačíte až 100% obsahu kartuše a tím trvale šetříte materiál.


109,- CZK

Obj. č.	MJ	KS k dispozici
101 145 110	KS	7

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Nástrčný klíč silový 1" šestihran K 21

Strojní nástrčný klíč, vhodný pro všechny standardní pneumatické a elektrické šroubováky se čtyřhranem podle DIN 3121 pro maximální nepřetržitě používání.

t:	16,5 mm
Náběh:	1" čtyřhran
DIN:	3129
Profil:	šestihran
Povrch:	brynýrovaný
Materiál:	Gedore speciální ocel


349,- CZK

Obj. č.	Vel. klíče mm	Délka mm	MJ	KS k dispozici
101 154 926	30	58	KS	2

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny.


Dřez pro horní montáž ALAZIA 1B 1D 79x50

Horní montáž. Šířka korpusu od 450 mm.

Materiál: Pyragranit
 Velikost dřezu: 340 x 420 mm
 Základní příslušenství: sítkový ventil ø 92 s přepadem, sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku



113 548 330



113 548 332

Obj. č.	Typ	Barva	MJ	KS k dispozici
113 548 330	ALAZIA 1B 1D	sněhová	KS	6
113 548 332	ALAZIA 1B 1D	běžová	KS	7

2.749,- CZK

Dřez pro horní montáž ALAZIA 1B 1D 86x50

Horní montáž. Šířka korpusu od 450 mm.

Materiál: Pyragranit
 Velikost dřezu: 340 x 420 x 205 mm
 Základní příslušenství: sítkový ventil ø 92 s přepadem, sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku



Obj. č.	Typ	Barva	MJ	KS k dispozici
113 548 353	ALAZIA 1B 1D	sněhová	KS	5

2.779,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.


PYRAMIS
 Kitchen Inspirations

Dřez pro horní montáž ISTROS 1B 61 x 50

Otvor do pracovní desky 590 x 480 mm.

Materiál: Pyragranit
 Velikost dřezu: 540 x 400 x 200 mm
 Základní příslušenství: sítkový ventil ø92 s přepadem, sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku



113 548 438



113 548 440

Obj. č.	Typ	Barva	Vnější rozměr mm	MJ	KS k dispozici
113 548 438	ISTROS 1B	sněhová	610 x 500	KS	4
113 548 440	ISTROS 1B	běžová	610 x 500	KS	5

2.859,- CZK

BLANCO

Dřez pro horní montáž Zia 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

UPOZORNĚNÍ: sifon nutno objednat samostatně.

Materiál: Silgranit
 Velikost dřezu: 390 x 450 x 190 mm
 Základní příslušenství: sítkový ventil 3 1/2", odtokové připojení, bez otvoru, vč. sifonu



Obj. č.	Typ	Barva	Odkapová plocha	Vnější rozměr mm	MJ	KS k dispozici
113 506 385	Zia 5 S	šedá skála	reverzibilní	860 x 500	KS	4

2.999,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.



SIMONSWERK
BANDTECHNIK

SIMONSWERK BAKA® Protect 3D FD MSTS závěs vchodových dveří, ocelový

Konstrukce závěsu:	dvoudílná
Materiál:	ocel
Povrch:	vrchní zinek
Nastavení výšky min.:	- 3 mm
Nastavení výšky max.:	+3 mm
Nastavení přitlaku min.:	- 4 mm
Nastavení přitlaku max.:	+3 mm
Nastavení přitlaku min.:	- 4 mm



Obj. č.	MJ	KS k dispozici
102 225 623	KS	24

939,- CZK

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Dveřní závěs design V 4426, WF, SOFT

Upozornění: výše uvedená hodnota zatížení se vztahuje na dva závěsy na jedno křídlo (1 x 2 m).

Tvar hlavy:	design SOFT
Závěs ø:	15 mm
Výška závěsu:	131 mm
Tloušťka čepu:	křídlový díl M8 x 50 mm, rámový díl 7 x 50 mm mm
Nosnost:	70 kg



Obj. č.	Materiál	MJ	KS k dispozici
102 227 075	ocel pochromovaná matná	KS	92

299,- CZK

**Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob**

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.



SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Závěs pro vchodové dveře SIKU 3D K3035

Závěs pro vchodové plastové dveře. Křídlový díl závěsu se **stabilizačními háčky**. Ložiska s bezúdržbovou technikou.

3D-nastavení
Výška: +5/-1 mm
Strana: +/-5 mm
Přítlak: +/-2 mm

Rozsah přesazení 15 - 19 mm.

Šablona - artikl 102226306.

Upozornění: výše uvedená hodnota zatížení se vztahuje na dva závěsy na jedno křídlo (1 x 2 m).

Závěs ø: 24 mm
Pojistný čep: ano
Nosnost: 120 kg




ilustrační obrázek

Obj. č.	Výška závěsu mm	Materiál	MJ	KS k dispozici
102 228 827	105	hliník RAL 8003 antuková hnědá	KS	229

199,- CZK

PRIMO 

Těsnění vchodových dveří SKF 5455



Obj. č.	Falc mm	Barva	Balení	Bal.	MJ	metrů k dispozici
102 206 134	12	plast bílý	cívka 50 m	100	m	2000

2.399,- CZK

**Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob**

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.


WINKHAUS
WINKHAUS automatický zámek AV2 F1660/45 92/8 M2RE

Winkhaus AV2 + automatické zamykání - zámek, západka a 2 háčky plochá čelní deska 16 mm, pouze zámek - motor k dispozici samostatně.

Háčky tohoto zámku se automaticky vysunou při zavírání dveří, aniž by bylo nutné zvedat kliku. Klika zasune háčky zevnitř a dalším otočením klíče se dveře zablokuje. Chcete-li tento vícebodový zámek přeměnit na elektronické zamykání, jednoduše připojte 12V DC motor Winkhaus AV2 (k dispozici samostatně) a připojte jej pomocí kabelu Winkhaus AV2 k široké škále dostupných produktů Winkhaus pro kontrolu přístupu.



Obj. č.	MJ	KS k dispozici
102 229 716	KS	11

1.299,- CZK


BKS panikový zámek PZ55/72 Fun. E

rozteč: 72 mm
 backset (DORN, osa na kliku): 55 mm
 provedení: klika+koule
 bezpečnostní funkce: E
 štulp: 20x3x235 mm
 směr provedení: levé



ilustrační obrázek

569,- CZK

Obj. č.	MJ	KS k dispozici
102 271 339	KS	37


BKS panikový zámek PZ55/72 Fun. D

rozteč: 72 mm
 backset (DORN, osa na kliku): 55 mm
 provedení: klika+klika
 bezpečnostní funkce: D
 štulp: 20x3x235 mm
 směr provedení: pravé



ilustrační obrázek

569,- CZK

Obj. č.	MJ	KS k dispozici
102 271 338	KS	106

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.


HOPPE 
Klika pro Vše
HOPPE-PARIS bezpečnostní kování klika-koule se zakrytím PZ 92/10 TS72

- testováno podle DIN 18257
- ocelová nosná konstrukce vně i uvnitř rozety
- kryt cylindrické vložky z tvrzené oceli
- pro vyčnívající cylindrickou vložku délky 10-18 mm
- čepové připojení profilu HOPPE FDW
- vysoce pevné skryté šroubové kování

Značka: Hoppe
 Model: Paris



Obj. č.	MJ	KS k dispozici
102 227 165	GT	11

629,- CZK

HOPPE 
Klika pro Vše
HOPPE-LIVERPOOL bezpečnostní kování klika-koule úzký štítek PZ 92, 67-72

- bezpečnostní rozetová sada z nerezové oceli HOPPE s krytem
- cylindrické vložky pro profilové dveře
- testováno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
- upevnění: skryté, průběžné, šrouby se závitem M6

pro tloušťku dveří: 67-72 mm
 testováno podle: DIN 18257
 směrnice DIN: lze použít na obou stranách
 odolnost proti vloupání podle normy DIN 18257: ES1 (odpovídá třídě 2)
 čtyřhran (velikost): 8 mm
 rozteč otvorů: 92 mm



Obj. č.	MJ	KS k dispozici
102 229 249	KS	10

2.849,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.


HOPPE 
Klika pro Vás.
HOPPE MARSEILLE sada kování klika-klika na štítku PZ 72 mm, stříbrně eloxovaná

Barva:	F1 - Elox přírodní
Materiál:	Hliník
Rozměr venkovního štítu/ rozety:	46x240 mm
Tloušťka venkovního štítu/ rozety:	9 mm
Rozměr vnitřního štítu/ rozety:	46x240 mm
Tloušťka vnitřního štítu/ rozety:	9 mm
Děrování:	PZ
Rozteč děrování:	72 mm
Rozměr čtyřhranu:	8 mm
Tloušťka dveří - TS:	TS 35-45 mm



Obj. č.	MJ	KS k dispozici
102 220 085	KS	102

199,- CZK

HOPPE 
Klika pro Vás.
Balkonová oboustranná klika ATLANTA

Tloušťka dveří: 63 - 68 mm




Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	KS k dispozici
102 227 171	hliník	F1 stříbrná přírodní	GT	27

549,- CZK


Univerzální okapnice Spree D 24 OF

Možnost dodání po 6 m i po 3 m.

Model:	SPREE D 24 OF
Způsob upevnění:	k naklapnutí
Dosah:	20 mm
Služba:	přířez na míru za příplatek



Obj. č.	Délka mm	Materiál	MJ	KS k dispozici
102 230 185	6000	hliník světlý bronz eloxovaný (G214)	m	99

169,- CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.


 SCHÜCO | ALLU COMPETENCE
 design & solutions

Úchytková lišta Schüco

Materiál: hliník
 Povrch: nerez efekt
 Výška: 10 mm
 Hloubka: 37
 Způsob montáže: k zafrézování



Obj. č.	Výrobní číslo	Délka mm	Rozměr X mm	MJ	KS k dispozici	Cena CZK
103 307 023	901365 81 99 247	247	147	KS	137	129
103 307 033	901365 81 99 897	897	797	KS	941	169

 od **129,-** CZK

Omezené množství!
Ceny platné pouze
do vyprodání zásob

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.
 Ceny bez DPH. Genové a technické změny vyhrazeny.